

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Veiligheids- en gebruiksinformatie bij een component uit een SEEF-testkit

Vloeistof 2

Component uit testkit TK01 · Documentnummer: PIB-VL2-01

Kenmerk	Gegeven
Testkit	TK01
Component	Vloeistof 2
Fysische vorm	vloeibaar
Kleur	kleurloos
Geur	zoetig, fruitig
pH-waarde	5–6 (395 g/L in water, 20 °C)
Verpakking en inhoud	glazen flesje
Documentnummer	PIB-VL2-01
Versie / datum	1.0 / 04-09-2026
Vervangt	n.v.t.
Bijbehorend SDS	SDS Vloeistof 2, versie 1.0, uitgegeven 14-07-2026

1. Omschrijving en toepassing

Vloeistof 2 is een kleurloze, licht ontvlambare vloeistof die onderdeel is van testkit TK01 van SEEF B.V. Het product wordt gebruikt als oplosmiddel om het reagens in oplossing te brengen en is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik binnen de bij de kit geleverde testinstructie.

De chemische samenstelling van dit component is niet in dit blad opgenomen. Dit blad beschrijft de gevaren, de beschermende maatregelen en het handelen bij incidenten. De volledige stofgegevens staan in het veiligheidsinformatieblad (SDS), dat SEEF B.V. op aanvraag verstrekt.

2. Gevaren

Signaalwoord	Gevaar
Pictogrammen	  GHS02 – vlam · GHS07 – uitroepteken
Gevarenaanduidingen	H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen	P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Aanvullende gevareninformatie (EUH)	EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Waar het op neerkomt	Licht ontvlambaar: de damp vormt met lucht een ontvlambaar of ontplofbaar mengsel, ook bij kamertemperatuur (vlampunt -17 °C). De damp irriteert de ogen en kan slaperigheid of duizeligheid geven. Werk zonder ontstekingsbronnen en met goede ventilatie.

Bij gebruik volgens de testinstructie wordt het product in kleine hoeveelheden gedoseerd en is de blootstelling beperkt. De maatregelen in paragraaf 3 gelden onverkort.

De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de vloer verspreiden. Tref maatregelen tegen statische elektriciteit. Gemorst product maakt de vloer glad.

3. Persoonlijke bescherming en veilig werken

Oogbescherming	Nauwsluitende veiligheidsbril; een gelaatsscherm wordt aanbevolen.
Handbescherming	Butylrubber handschoenen, dikte 0,7 mm, doorbraaktijd 480 minuten. Handschoenen eenmalig gebruiken.
Lichaamsbescherming	Beschermende kleding, afgestemd op de hoeveelheid waarmee wordt gewerkt.
Adembescherming	Bij ontoereikende ventilatie of bij nevel- en dampvorming een filterapparaat met filter type AX (kenkleur bruin, EN 141).
Technische maatregelen	Voor voldoende ventilatie zorgen; ontstekingsbronnen verwijderen.

Verder geldt:

- Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór eten, drinken en roken.
- Op de werkplek niet eten, drinken, roken of snuiven.
- Verontreinigde kleding uittrekken en wassen voordat deze opnieuw wordt gedragen.
- Nevel, damp en spuitnevel niet inademen; contact met huid, ogen en kleding vermijden.
- Zorg dat een oogspoelvoorziening en een nooddouche op de werkplek aanwezig zijn.

4. Eerste hulp

Situatie	Wat te doen
Algemeen	Let op zelfbescherming. Haal het slachtoffer uit de gevarenczone en laat het liggen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Inademing	Breng de persoon in de frisse lucht en zorg dat deze gemakkelijk kan ademen. Ga bij klachten naar een arts en neem het SDS mee.

Situatie	Wat te doen
Huidcontact	Onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen voordat deze opnieuw wordt gebruikt. Bij huidreacties een arts raadplegen.
Oogcontact	Contactlenzen verwijderen en onmiddellijk ten minste 15 minuten spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Als de klachten aanhouden een arts raadplegen.
Inslikken	Mond spoelen. GEEN braken opwekken. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos slachtoffer of bij krampen.
Informatie voor de arts	Symptomatisch behandelen. Neem dit blad en het SDS mee.

Let op

Bel bij ernstige klachten of bij twijfel 112. Professionele hulpverleners kunnen advies vragen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC, UMC Utrecht): +31 88 755 8000 — uitsluitend bestemd voor hulpverleners.

5. Morsen en lekkage

Bij morsen van een kithoeveelheid (enkele milliliters of grammen):

- **1.** Draag de bescherming uit paragraaf 3, zorg voor goede ventilatie en stuur niet-betrokken personeel weg.
- **2.** Dam het gemorste product af en dek het af met zand, aarde of ander geschikt absorberend materiaal.
- **3.** Verzamel het materiaal in een geschikte, gesloten en duidelijk gemarkeerde container voor chemisch afval.
- **4.** Reinig het oppervlak na en voer het afval af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Laat het product niet in de riolering of in open water terechtkomen. Breng bij grote hoeveelheden de bevoegde autoriteiten op de hoogte en neem passende milieubeschermende maatregelen.

Blusmiddelen: droog bluspoeder, kooldioxide (CO₂), schuim, zand of aarde. Geen volle waterstraal gebruiken: die kan de brand verspreiden. Bij brand kunnen koolmonoxide, kooldioxide en gasvormige, alifatische en aromatische koolwaterstoffen ontstaan. Draag onafhankelijke adembescherming (SCBA) en volledige beschermende kleding.

6. Opslag, houdbaarheid en afval

Bewaarcondities	In gesloten verpakking op een goed geventileerde, koele en droge plaats bewaren; aanbevolen bewaartemperatuur 10–20 °C. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken en open vuur; niet roken.
Niet samen opslaan met	Oxiderende stoffen.
Beschermen tegen	Vochtigheid, licht, zonlicht en blootstelling aan lucht of zuurstof.
Houdbaarheid	Tot de houdbaarheidsdatum op het etiket; uitsluitend in de originele, gesloten verpakking bewaren.

Afvoer van restanten	Mag niet met normaal afval worden afgevoerd; speciale afvoer volgens de voorschriften van de bevoegde autoriteiten is vereist. Niet in de afvoer legen. De afvalcode wordt door de afvalproducent in overleg met de regionale afvalverwerker bepaald.
Verpakking	Lege, niet verontreinigde verpakking kan worden hergebruikt of gerecycled. Verpakking die niet kan worden gereinigd, afvoeren zoals het product zelf.

7. Transport en etikettering

VN-nummer	VN 1090 (ADR/RID/ADN, IMDG, IATA)
Transportgevarenklasse	3
Verpakkingsgroep	II
Classificatiecode / GEVI	F1 · GEVI 33
Gevaarsetiket (transport)	3
Tunnelbeperkingscode	D/E · vervoerscategorie 2 · IMDG EmS F-E, S-D
Etiket op de verpakking (CLP)	Zie paragraaf 2: signaalwoord, pictogram(men) en H- en P-zinnen staan zo op het etiket van de verpakking.

De transportgegevens gelden voor het component zoals het in de testkit wordt geleverd. De volledige vervoersnaam en de gegevens voor het vervoersdocument staan in rubriek 14 van het SDS. Wijkt de verpakking of de hoeveelheid af, controleer de indeling dan opnieuw.

8. Beperkingen en verwijzingen

Dit productinformatieblad vervangt het veiligheidsinformatieblad (SDS) niet en is geen wettelijk voorgeschreven document. Het is een praktische samenvatting voor de gebruiker van de testkit. Bij tegenstrijdigheid geldt het SDS.

De informatie geldt uitsluitend voor het hierboven aangeduide component en bij gebruik volgens de meegeleverde testinstructie.

De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de eigen risicobeoordeling (RI&E) en voor naleving van de lokale arbo- en milieuvoorschriften.

9. Vragen en noodgevallen

SEEF B.V. · Tolweg 11 · 4851 SJ Ulvenhout · Nederland

T: +31 (0)85 047 0574 · E: info@seefbv.com · W: www.seefbv.com

Informatiedienst voor noodgevallen: +31 (0)85 047 0574 (ma–vr 09:00–17:00 uur)

Documentnummer PIB-VL2-01 · Versie 1.0 · Datum 04-09-2026 · Opgesteld op basis van het SDS (versie 1.0, uitgegeven 14-07-2026) · Dit blad vervangt het SDS niet.



SEEF B.V.

Tolweg 11
4851 SJ Ulvenhout

www.SEEFBV.com
+31 (0)85 0470 574