PRODUCTINFORMATIEBLAD

Veiligheids- en gebruiksinformatie bij een component uit een SEEF-testkit

Vloeistof 2

Component uit testkit WT01 · Documentnummer: PIB-VL2-01

Kenmerk	Gegeven
Testkit	WT01
Component	Vloeistof 2
Fysische vorm	vloeibaar
Kleur	helder, kleurloos
Geur	kenmerkend
pH-waarde	niet bepaald
Verpakking en inhoud	glazen flesje
Documentnummer	PIB-VL2-01
Versie / datum	2.0 / 05-11-2026
Vervangt	PIB-VL2-01 versie 1.0 van 04-09-2026
Bijbehorend SDS	SDS Vloeistof 2, versie 2.0, herziening 25-11-2024

1. Omschrijving en toepassing

Vloeistof 2 is een kleurloze, licht ontvlambare vloeistof die onderdeel is van testkit WT01 van SEEF B.V. Het product wordt gebruikt als oplosmiddel om het reagens in oplossing te brengen en is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik binnen de bij de kit geleverde testinstructie.

De chemische samenstelling van dit component is niet in dit blad opgenomen. Dit blad beschrijft de gevaren, de beschermende maatregelen en het handelen bij incidenten. De volledige stofgegevens staan in het veiligheidsinformatieblad (SDS), dat SEEF B.V. op aanvraag verstrekt.

2. Gevaren

Signaalwoord	Gevaar
Pictogrammen	 GHS02 – vlam · GHS07 – uitroepteken
Gevarenaanduidingen	H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen	P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233 In goed gesloten verpakking bewaren. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie (EUH)	Geen.
Waar het op neerkomt	Licht ontvlambaar: de damp vormt met lucht een ontvlambaar of ontplofbaar mengsel, ook bij kamertemperatuur (vlampunt 13 °C). Vloeistof en damp veroorzaken ernstige oogirritatie. Werk zonder ontstekingsbronnen en met goede ventilatie.

Bij gebruik volgens de testinstructie wordt het product in kleine hoeveelheden gedoseerd en is de blootstelling beperkt. De maatregelen in paragraaf 3 gelden onverkort.

De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de vloer verspreiden. Tref voorzorgsmaatregelen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

3. Persoonlijke bescherming en veilig werken

Oogbescherming	Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166).
Handbescherming	Nitrilrubber handschoenen (EN 374), dikte ≥ 0,38 mm, doorbraaktijd > 480 minuten (permeatieniveau 6). Handschoenen vóór gebruik controleren op lekdichtheid.
Lichaamsbescherming	Beschermende kleding (EN 340 en EN ISO 13688).
Adembescherming	Bij ontoereikende ventilatie een vol-, half- of kwartmasker (EN 136/140) met combinatiefilter type ABEK-P2 (kleurcode bruin/grijs/geel/groen/wit).
Technische maatregelen	Zorg voor plaatselijke en algehele ventilatie; ontstekingsbronnen verwijderen.

Verder geldt:

- Na gebruik handen grondig wassen.
- Op de werkplek niet eten, drinken of roken.
- Verontreinigde kleding en beschermende uitrusting uittrekken voordat u ruimten betreedt waar wordt gegeten.

- Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crème) wordt aanbevolen; las rustperioden in voor herstel van de huid.
- Zorg dat oogdouches en nooddouches op de werkplek aanwezig zijn.

4. Eerste hulp

Situatie	Wat te doen
Algemeen	Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter en haal het uit de gevarenzone. Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging leggen; niets via de mond toedienen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of aanhoudende klachten een arts raadplegen.
Inademing	Zorg voor frisse lucht. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. Bij irritatie van de luchtwegen een arts raadplegen.
Huidcontact	Wassen met veel water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.
Oogcontact	Ten minste 15 minuten spoelen met schoon, stromend water terwijl de oogleden worden opengehouden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Een antigifcentrum of arts raadplegen.
Inslikken	Mond spoelen met water (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.
Informatie voor de arts	Tot nu toe zijn geen symptomen en effecten bekend. Voor specialistisch advies kan de arts contact opnemen met het antigifcentrum. Neem dit blad en het SDS mee.

Let op
Bel bij ernstige klachten of bij twijfel 112. Professionele hulpverleners kunnen advies vragen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC, UMC Utrecht): +31 88 755 8000 — uitsluitend bestemd voor hulpverleners.

5. Morsen en lekkage

Bij morsen van een kithoeveelheid (enkele milliliters of grammen):

- **1.** Draag de bescherming uit paragraaf 3, ventileer de ruimte, verwijder ontstekingsbronnen en breng niet-betrokken personen in veiligheid.
- **2.** Dek afvoerputjes af en neem het gemorste product op met absorberend materiaal (bijvoorbeeld een doek of vlies).
- **3.** Verzamel het materiaal in een geschikte, gesloten en duidelijk gemarkeerde container voor chemisch afval.
- **4.** Reinig het oppervlak na en voer het afval af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Laat het product niet in de riolering, het oppervlaktewater of het grondwater terechtkomen. Vang verontreinigd waswater op en voer het af.

Blusmiddelen: droog bluspoeder, kooldioxide (CO2) of zand; stem de brandbestrijding af op de omgeving. Geen volle waterstraal gebruiken. Bij brand kunnen koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO2) ontstaan. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur (EN 133) en standaard beschermende brandweerkleding. Bluswater niet in de riolering of het oppervlaktewater laten komen.

6. Opslag, houdbaarheid en afval

Bewaarcondities	In goed gesloten verpakking op een goed geventileerde, koele plaats bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen; niet roken.
Niet samen opslaan met	Basen, oxiderende stoffen en zuren.
Beschermen tegen	Hoge temperaturen en UV-straling/zonlicht.
Houdbaarheid	Tot de houdbaarheidsdatum op het etiket; uitsluitend in de originele, gesloten verpakking bewaren.
Afvoer van restanten	Gevaarlijk afval: niet in de gootsteen of het riool lozen en lozing in het milieu voorkomen. Afvoeren via een erkend afvalverwerkingsbedrijf volgens de nationale en regionale voorschriften; terugwinning van het oplosmiddel heeft de voorkeur. De afvalcode wordt door de afvalproducent in overleg met de regionale afvalverwerker bepaald.
Verpakking	Volledig geleegde verpakking kan worden gerecycled. Verontreinigde verpakking afvoeren zoals het product zelf.

7. Transport en etikettering

VN-nummer	VN 1170 (ADR/RID/ADN, IMDG, ICAO/IATA)
Transportgevarenklasse	3
Verpakkingsgroep	II
Classificatiecode / GEVI	F1 · GEVI 33
Gevaarsetiket (transport)	3
Tunnelbeperkingscode	D/E · vervoerscategorie 2 · IMDG EmS F-E, S-D
Etiket op de verpakking (CLP)	Zie paragraaf 2: signaalwoord, pictogram(men) en H- en P-zinnen staan zo op het etiket van de verpakking.

De transportgegevens gelden voor het component zoals het in de testkit wordt geleverd. De volledige vervoersnaam en de gegevens voor het vervoersdocument staan in rubriek 14 van het SDS. Wijkt de verpakking of de hoeveelheid af, controleer de indeling dan opnieuw.

8. Beperkingen en verwijzingen

Dit productinformatieblad vervangt het veiligheidsinformatieblad (SDS) niet en is geen wettelijk voorgeschreven document. Het is een praktische samenvatting voor de gebruiker van de testkit. Bij tegenstrijdigheid geldt het SDS.

De informatie geldt uitsluitend voor het hierboven aangeduide component en bij gebruik volgens de meegeleverde testinstructie.

De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de eigen risicobeoordeling (RI&E) en voor naleving van de lokale arbo- en milieuvoorschriften.

9. Vragen en noodgevallen

SEEF B.V. · Tolweg 11 · 4851 SJ Ulvenhout · Nederland
T: +31 (0)85 047 0574 · E: info@seefbv.com · W: www.seefbv.com
Informatiedienst voor noodgevallen: +31 (0)85 047 0574 (ma–vr 09:00–17:00 uur)



SEEF B.V.

Tolweg 11
4851 SJ Ulvenhout

www.SEEFBV.com
+31 (0)85 0470 574